

2021



well Diamantdraht-Tabelle
well Diamond Wire chart

Drahtlängen Wire length	Drahtstärke Wire strength Ø	µ
(60m, 120m)	0,13 mm	20
(60m, 120m)	0,17 mm	20
(60m, 120m)	0,17 mm	30
(60m, 120m)	0,22 mm	20
(60m, 120m)	0,22 mm	30
(60m, 120m)	0,22 mm	40
(60m, 120m)	0,22 mm	60
(120m)	0,30 mm	20
(120m)	0,30 mm	30
(60m, 120m)	0,30 mm	40
(60m, 120m)	0,30 mm	60
(60m, 120m)	0,35 mm	64
(60m, 120m)	0,50 mm	64
(68m, 148m)	0,70 mm	64

Die Diamantdrähte sind wie folgt einzusetzen / The diamond wires are to be used as follows:

- Ø 0,13 mm bis Ø 0,30 mm für well 3400 (well 3032)
- Ø 0,17 mm bis Ø 0,30 mm für well 3500 (well 3241,3242)
- Ø 0,17 mm bis Ø 0,30 mm für well 4240
- Ø 0,35 mm bis Ø 0,50 mm für well 6234
- Ø 0,13 mm bis Ø 0,50 mm für well 4500 & well 6500
- Ø 0,50 mm bis Ø 0,70 mm für well 7243

Verkaufspreise auf Anfrage / Sales prices on request
➔ Info.de@well-dws.com